

# **Il firewall ipfw**

- **Introduzione ai firewall**
  - classificazione
- **Firewall a filtraggio dei pacchetti**
  - informazioni associate alle regole
  - interpretazione delle regole
- **ipfw**
  - configurazione
  - impostazione delle regole

# **Introduzione ai firewall**

# Problema: sicurezza di una rete



- Internet è un ambiente insicuro
- Necessità di proteggere reti interne collegate ad Internet
  - imporre restrizioni sul tipo di traffico ammesso
  - definire delle policy di sicurezza
  - filtrare il traffico entrante e uscente

## ■ Firewall

- dispositivo di sicurezza utilizzato in campo informatico per accettare, bloccare o mediare il traffico dati
- può essere hardware o software
- è configurato secondo le policy di sicurezza dell'organizzazione in cui si trova

- Si possono individuare tre categorie contraddistinte da:
  - modalità di filtraggio delle comunicazioni
    - ⇒ tra un nodo e la rete o tra reti diverse
  - modalità di gestione dei pacchetti
    - ⇒ livello ISO/OSI dello stack di protocolli
  - capacità di tenere traccia dello stato delle connessioni

- **Firewall personale (personal firewall)**
  - filtra il traffico che transita tra un singolo nodo e una rete
  - applicazione utilizzata in ambito desktop/office
    - ⇒ in esecuzione sullo stesso PC dell'utente
    - ⇒ esempi: Windows Firewall, Zone Alarm, Kerio PF
- **Firewall di rete (network firewall)**
  - filtra il traffico che transita tra le diverse reti che connette insieme
    - ⇒ dispositivo/computer dedicato
    - ⇒ situato al bordo di una rete (collegamento Internet)
    - ⇒ in genere indicato con il solo termine 'firewall'

- **Firewall a filtraggio di pacchetto (packet filtering)**
  - operano a livello network/transport
    - ⇒ utilizzano gli header dei pacchetti IP/ICMP/TCP/UDP
- **Gateway di applicazione (application gateway)**
  - opera a livello applicazione
    - ⇒ proxy server, servizio che permette ai client di effettuare connessioni indirette ad altri servizi
  - tutti i dati sono vincolati a passare attraverso il gateway

# Classificazione: stato della connessione



- **Firewall stateless**
  - ogni pacchetto viene trattato considerandolo singolarmente
  - semplice ma poco potente
- **Firewall stateful**
  - tiene traccia dello stato delle connessioni che lo attraversano
    - ⇒ flussi TCP, comunicazioni UDP
  - potente ma più complesso e lento
    - ⇒ richiede allocazione di risorse in memoria



# **Firewall a filtraggio dei pacchetti**

# Firewall a filtraggio dei pacchetti



- **Funzionamento**

- accede alle intestazioni dei pacchetti
- consulta una sequenza di regole (*rule chain*)

- **Insieme delle regole**

- ogni regola
  - ⇒ è individuata da una serie di informazioni
  - ⇒ specifica l'azione da intraprendere quando le intestazioni dei pacchetti corrispondono alle informazioni specificate
  - ⇒ azioni possibili: accettare, scartare (senza notifica al mittente), scartare con notifica al mittente

# Informazioni associate alle regole



## ■ Informazioni fondamentali utilizzate

- indirizzo e porta mittente
- indirizzo e porta destinatario
- esempio

Indice	IP sorgente	IP destinatario	Azione
1	131.114.0.0/16	131.114.29.9	Blocca

## ■ Informazioni aggiuntive

- numero della regola (ordine)
- tipo protocollo e stato della connessione (stateful inspection)

- **Il firewall**
  - **controlla la corrispondenza delle intestazioni alle regole impostate**
  - **quando una regola viene soddisfatta allora viene applicata l'azione corrispondente**
  - **le regole sono processate nell'ordine in cui sono inserite all'interno della catena**
  - **solo la prima corrispondenza ha effetto**

- **L'amministratore di una rete aziendale con indirizzo 222.22.0.0/16 desidera**
  - impedire l'accesso da Internet alla rete aziendale
  - consentire l'accesso dalla rete 111.11.0.0/16 (collaboratori esterni) alla sottorete interna 222.22.22.0/24
  - impedire alla singola sottorete 111.11.11.0/24 (collaboratore sgradito) di poter accedere alla sottorete interna 222.22.22.0/24

# Importanza dell'ordine delle regole (2 di 2)



**Errato!**

Indice	IP sorgente	IP destinatario	Azione
1	111.11.0.0/16	222.22.22.0/24	Consenti
2	111.11.11.0/24	222.22.0.0/16	Blocca
3	0.0.0.0/0	0.0.0.0/0	Blocca

**Corretto**

Indice	IP sorgente	IP destinatario	Azione
1	111.11.11.0/24	222.22.0.0/16	Blocca
2	111.11.0.0/16	222.22.22.0/24	Consenti
3	0.0.0.0/0	0.0.0.0/0	Blocca

- **Caso in cui nessuna regola è soddisfatta**
  - **firewall inclusivo (inclusive)**
    - ⇒ blocca tutto il traffico che non soddisfa le regole
    - ⇒ corrisponde ad avere come ultima regola 'blocca tutto'
    - ⇒ sicuro ma scomodo: senza definire le regole non si può accedere all'esterno
  - **firewall esclusivo (exclusive)**
    - ⇒ accetta tutto il traffico che non soddisfa le regole
    - ⇒ corrisponde ad avere come ultima regola 'accetta tutto'
    - ⇒ comodo ma insicuro

**ipfw**



- **ipfw versione 2**
  - **firewall a filtraggio dei pacchetti con stateful inspection**
  - **firewall presente in FreeBSD**
    - ⇒ modulo del kernel
    - ⇒ utility a riga di comando `ipfw`
  - **caratteristiche aggiuntive**
    - ⇒ accounting
    - ⇒ traffic shaping

- **In fase di compilazione del kernel**
  - opzioni di logging
  - comportamento default
    - ⇒ firewall inclusivo o esclusivo
    - ⇒ in assenza di direttive esplicite il firewall è inclusivo (la regola di default è 'blocca tutto')
- **Dopo l'installazione**
  - file `/etc/rc.conf`
    - ⇒ direttiva `firewall_enable="YES"`
    - ⇒ direttiva `firewall_type=valore`
  - file `/etc/rc.firewall`

# Manipolazione delle regole



- Attraverso il comando `ipfw`
- Operazioni principali
  - aggiunta/modifica di una regola
  - visualizzazione delle regole
  - cancellazione di una regola/dell'intera catena
- Insieme delle regole
  - valido finché la macchina rimane attiva
  - per sopravvivere al riavvio deve essere salvato in un file (in genere uno script)

## ■ Sintassi per l'aggiunta di regole

```
$ ipfw [-N] add [index] action [log] protocol pattern  
           options
```

- unico flag -N per risolvere gli indirizzi numerici nell'output
- *index*, indice della regola specificata
- *log*, stampa sulla console le regole soddisfatte
- *action*, comportamento da adottare in caso di validità della regola
- *protocollo*, pacchetti su cui agire, opzioni

## ■ Indice della regola

```
$ ipfw [-N] add [index] action [log] protocol pattern  
options
```

- indica la posizione da assegnare alla regola specificata all'interno della catena
- sono disponibili  $2^{16}$  possibili posizioni nella catena
  - ⇒ la regola 65535 è la policy di default (in genere 'blocca tutto')
- se omesso la regola viene collocata 100 posizioni sotto l'ultima regola inserita (esclusa la regola default)

## ■ Azione da svolgere

```
$ ipfw [-N] add [index] action [log] protocol pattern  
                        options
```

- allow (accept, pass, permit)
  - ⇒ lascia passare il pacchetto e *termina la ricerca*
- deny (drop)
  - ⇒ scarta il pacchetto e *termina la ricerca*
- reject
  - ⇒ scarta il pacchetto, invia al mittente un pacchetto ICMP host o port unreachable e *termina la ricerca*
- reset
  - ⇒ scarta il pacchetto, invia al mittente un messaggio di reset della connessione e *termina la ricerca*

## ■ Tipo di protocollo

```
$ ipfw [-N] add [index] action [log] protocol pattern  
                                options
```

- `all`
  - ⇒ tutti i pacchetti, altre opzioni IP nel campo *options*
- `icmp`
  - ⇒ singoli tipi ICMP nel campo *options*
- `udp`
- `tcp`
  - ⇒ opzioni relative allo stato nel campo *options*

- Insieme di coppie host-porta

```
$ ipfw [-N] add [index] action [log] protocol pattern  
                        options
```

- ha la seguente forma

```
from addrspec [portspec] to addrspec [portspec]  
    [via interface]
```

- dove

- ⇒ *addrspec* specifica un indirizzo o una rete
    - ⇒ *portspec* specifica una o un insieme di porte
    - ⇒ *interface* descrive l'interfaccia da considerare



# Campo pattern: formato indirizzo e porta



## ■ Formato dell'indirizzo

### ■ indirizzo singolo

- ⇒ address, es. 131.114.29.9
- ⇒ valori speciali any (0.0.0.0), me

### ■ rete con maschera (numero di bit)

- ⇒ address/mask-bits, es. 192.216.222.1/24

### ■ rete con maschera numerica

- ⇒ address:mask-pattern, es.  
192.216.222.1:255.255.255.0

## ■ Formato della porta

### ■ porta singola o range di porte

- ⇒ es. 112, 113 oppure 1-1024

## ■ Opzioni

```
$ ipfw [-N] add [index] action [log] protocol pattern  
options
```

### ■ direzione del pacchetto

⇒ entrante in o uscente out

### ■ stato della connessione TCP e flag

⇒ setup (inizializzazione) established (già attiva)

⇒ tcpflags *flags* (fin, syn, rst, psh, urg, ack)

### ■ tipo ICMP (numero)

⇒ icmp types *types* (es. 0 per echo reply e 8 per echo request)

### ■ altre opzioni IP

## ■ Sintassi per la visualizzazione delle regole

```
$ ipfw [-a] [-c] [-d] [-t] [-N] list
```

- opzione -a, mostra il contatore associato alla regola specificata
- opzione -c, utilizza la forma compatta
- opzione -t, mostra il timestamp relativo all'ultimo match della regola specificata
- opzione -N, risolve il nome degli host/servizi

- Sintassi per la cancellazione di una regola

```
$ ipfw [-q] delete index
```

- opzione -q, disabilita l'output dell'operazione

- Sintassi per la cancellazione dell'intera catena

```
$ ipfw [-f] [-q] flush
```

- opzione -f, forza la cancellazione
- rimuove tutte le regole tranne la regola default

## ■ Regole semplici

- bloccare il traffico telnet proveniente dal sito evil.crackers.ru verso l'host trusted.host.org

```
$ ipfw add deny tcp from evil.crackers.ru to  
trusted.host.org 23
```

```
$ ipfw add deny tcp from evil.crackers.ru to  
trusted.host.org telnet
```

- bloccare l'intero traffico proveniente dalla rete 169.16.0.0/16 verso la macchina locale

```
⇒ ipfw add deny all from 169.16.0.0/16 to me
```

- **Regole con opzioni stateful**

- **schema generale**

- ```
$ ipfw add allow tcp from any to any established
```

- ```
$ ipfw add allow tcp from trusted.net to my.net  
ports setup
```

- ```
...
```

- ```
$ ipfw add deny tcp from any to any
```

- **la prima regola è soddisfatta per tutti i pacchetti TCP su connessione già stabilita**
  - **la seconda regola è soddisfatta per connessioni TCP iniziate da trusted.net verso l'host my.net alle porte specificate**
  - **l'ultima regola blocca il resto**

- **Rispetto alla macchina locale**
  - **bloccare tutto il traffico TCP in ingresso ad esclusione di quello diretto verso il webserver (supponendo che si trovi sulla porta 8080)**
  - **consentire tutto il traffico TCP diretto in ingresso ad esclusione di quello diretto al web server, bloccando la fase di setup della connessione TCP**
  - **bloccare il traffico ICMP in ingresso garantendo il funzionamento del comando ping sull'interfaccia locale**